



MASTER

1500 / 1800



■ **Prověřená technologie s větší nádrží**



MASTER 1500/1800 – Prověřená technologie s větší nádrží



MASTER s nádrží 1500/1800 litrů má stejné jedinečné funkce jako známý MASTER. Integrovaný rychloupínací závěs, přehledný kapalinový systém MANIFOLD a možnost volby záběru ramen jsou jedny z hlavních vlastností, které zjednoduší práci obsluhy a zefektivní postřik.

- Objem nádrže: 1500 a 1800 litrů
- Konstrukce z vysokotažné oceli
- Integrovaný rychloupínací závěs
- Kapalinový systém MANIFOLD
- Plnicí zařízení a bezpečnostní zámek
- Monitor nebo počítač
- Tři typy ramen v rozsahu od 12 do 24 m

Rychloupínací závěs

Rychloupínací závěs (kat. II) je integrovanou částí konstrukce a zajišťuje jednoduché, rychlé a bezpečné připojení k traktoru.

Konstrukce

Konstrukce postřikovače MASTER je vyrobena z vysokotažné oceli; ta je základem dlouhé životnosti postřikovače. Díky svému důmyslnému tvaru a konstrukci je těžiště umístěno velmi nízko a těsně u traktoru. Integrované podpěrné nohy stabilizují postřikovač při odstavení bezpečně na zemi. Umístění čerpadla v zadní části konstrukce rámu umožňuje snadný přístup pro servis.


Nádrž

Tvar polyethylenové nádrže umožňuje její úplné vyprázdnění i ve svažitém terénu. Díky designu je zajištěno jednoduché a efektivní vnitřní čištění nádrže pomocí proplachovacích trysek.

Proplachovací nádrže

Proplachovací nádrže 2x80 litrů jsou začleněny do designu postřikovače tak, že je umožněno bezpečné a efektivní čištění přímo na poli.

Specifikace



Čerpadlo 363 (183 l/min)

| Velikost nádrže (čistá/celková) | 1500 (1600) | 1800 (1900) |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| Hmotnost, kg | | |
| PRO 12 m - 12,5 m | 895 | 905 |
| PRO 15 m - 16 m | 952 | 962 |
| PRO 18 m | 1010 | 1020 |
| RRO 20 m | 1033 | 1043 |
| RRO 21 m | 1038 | 1048 |
| RRO 24 m | 1058 | 1068 |
| Rozměry, cm | A x B x C | A x B x C |
| PRO 12 m - 12,5 m | 183x250x271 | 183x250x271 |
| PRO 15 m - 16 m | 183x250x271 | 183x250x271 |
| PRO 18 m | 183x250x296 | 183x250x296 |
| PRO 20 m | 183x255x275 | 183x255x275 |
| PRO 21 m | 183x255x275 | 183x255x275 |
| PRO 24 m | 183x255x325 | 183x255x325 |



HARDI si vyhrazuje právo změny bez upozornění. Uvedené ilustrace mohou obsahovat doplňková zařízení a příslušenství.

Výhradní importér a servis:

UNIMARCO

Zádveřice-Raková 426
763 12 Zádveřice
tel./fax: +420 577 901 148
unimarco@unimarco.cz
www.unimarco.cz

Váš prodejce: