SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA OCHRANY RASTLÍN

VORTEX

PROFESIONAL SERVIS

Profesional Servis s.r.o.
Maďarovská 77
935 87 Santovka, Slovakia
Tel.: +421/36/6399 006
www.profesionalservis.sk
info@profesionalservis.sk
E-shop: www.postrekovace.eu

Váš predajca:

Zvýšte výkon svojho postrekovača až o 25–30% znížením času plnenia !

- Naplní postrekovač rýchlo a bezpečne;
- Rozmieša kvapalné, granulované a práškové produkty;
- Vyprázdni a vypláchne obaly z prípravkov na ochranu rastlín;
- Zrýchli plnenie postrekovača;

V čase keď postrekovač postrekuje obsluha, ktorá vozí vodu v zariadení VORTEX pripraví postrekový roztok pre plnenie postrekovača. Tým sa skráti prestoj pri plnení. Výkonným čerpadlo prečerpá postrekový roztok a doplní vodu do postrekovača za pár minút. VORTEX vám nielen ušetrí čas a peniaze ale prinesie kľud obsluhe pri manipulácii s prípravkami na ochranu rastlín.

Špecifikácia zariadenia

Rám zariadenia je navrhnutý tak, aby práca a preprava bola čo najjednoduchšia. Rám v pracovnej polohe sa dotýka zeme aby zariadenie bolo ergonomicky prístupné pre obsluhu. Odpojenie zariadenia od cisterny je jednoduché a rýchle pomocou konektorov a spojok. Zariadenie spĺňa všetky podmienky prepravy po pozemných komunikáciách.

Čerpadlo v výkonom viac ako 1000 l/min prečerpá postrekový roztok a doplní vodu z cisterny za pár minút.
PRÍKLAD PLNENIA : Čas plnenia 5000 L nádrže postrekovača = 7 minút oproti pôvodným 20–25 minútam ak sa používa primiešavacia nádrž prípravkov na postrekovači.

Monitor prietokomera so STOP funkciou umožňuje vopred navoliť množstvo v litroch ktoré ním pretečie. Po načítaní navoleného objemu sa sám automaticky uzavrie a neumožní ďalší únik kvapaliny.

Vypláchnuté obaly je možné druhotne spracovať v rámci programu CMS – nakladanie s prázdnymi obalmi v združení SCPA Slovensko. www.scpa.sk

- **3“ rozvodná armatúra;**
- Odstredivé čerpadlo s výkonom 1200 l/min (s hydraulickým alebo benzínovým motorom);
- **870 L odolná plastová nádrž s kužeľovým dnom;**
- Rám s 3 alebo 4 bodovým závesom, zdvíhaním do prepravnej a spúšťaním do pracovnej polohy;
- **Oplachová dýza RotaFlush;**
- Antivírič v spodnej časti nádrže;
- **2 prietokomery so STOP funkciou** (na výtlaku pre plnenie postrekovača a na saní pre plnenie prípravkami na ochranu rastlín s IBC kontajnerov)
- Platné technické osvedčenie č.R–04379–00 a typové schválenie